

TA540

Tubo de protección para sensores de temperatura

Diseñado para aplicaciones con sensores de temperatura de resistencia o termopar en condiciones de proceso extremas.



Más información y precios actuales:

www.ar.endress.com/TA540

Ventajas:

- La forma de la varilla puede ser recta o reducida para obtener un tiempo de respuesta rápido
- Está disponible una amplia gama de tamaños de tuberías, materiales y conexiones a proceso
- La TA540 es una tubería de protección estándar industrial fabricada a partir de tuberías
- La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso
- La conexión a proceso puede ser roscada o de brida soldada
- Se pueden fabricar versiones especiales según las especificaciones
- La conexión de la sonda de temperatura es una rosca hembra

Resumen de especificaciones

- **Máx. presión de proceso (estática)** 150 bar (2.176 psi)
- **Máxima longitud de inmersión estándar** 4.000 mm (157,48")

Ámbito de aplicación: Este dispositivo es un tubo metálico de protección con conexión a proceso soldada roscada o bridada. La conexión de la sonda de temperatura es una rosca hembra NPT. Se dispone para este equipo de una amplia gama de tamaños de bridas según las normativas y materiales comunes. Idealmente, ello permite una amplia gama de instalaciones flexibles en condiciones de proceso extremas.

Características y especificaciones

termopozo

Measuring principle

Termo pozo Fabricado

Característica / Aplicación

tipo métrico

diversas conexiones a proceso

extensión circular

Conexión principal

rosca interna:

1/2" NPT

G1/2"

M20x1,5

Máxima longitud de inmersión estándar

4.000 mm (157,48")

termopozo

Conexión a proceso

rosca:

1/2" NPT

3/4" NPT

1" NPT

M20x1,5

brida:

DN25 PN16 B1

DN25 PN40 B1

DN40 PN40 B1

DN50 PN40 B1

ASME 1" 150 RF

ASME 1" 300 RF

ASME 1" 600 RF

ASME 1 1/2" 150 RF

ASME 1 1/2" 300 RF

ASME 1 1/2" 600 RF

ASME 1 1/2" 600 RTJ

ASME 1 1/2" 600 RTJ

ASME 2" 300 RF

ASME 2" 600 RF

ASME 2" 300 RTJ

ASME 2" 600 RTJ

Diámetro de la raíz del termopozo

1/4" SCH40

1/2" SCH40

1/2" SCH80

3/4" SCH40

Material de contacto del medio

1.4401 (316)

1.4749 (~446)

Parte terminada húmeda (Ra)

< 1,6 µm (63,00 µin)

termopozo

Forma de la Punta

recta
reducida

Rango de temperatura

-200 ... 1.100 °C (-328 ... 2.012
°F)

Máx. presión de proceso (estática)

150 bar (2.176 psi)

Presión a proceso máxima a 400 °C

en función de la conexión a proceso

Más información www.ar.endress.com/TA540